



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TP-KB33-R	PANTALLA DE PANTALLA CALIENTE contador, 3 ALMACENES, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, vidrio en 4 lados, lado del operador de puertas abatibles de plexiglás, completo con HUMIDIFICADOR, temperatura de + 30 ° a + 90 ° C, adecuado para contenedores GN 2/3, V .230 / 1, Kw.0,5, dim.mm.370X370X540h	Entrega d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

PANTALLA CALIENTE PANTALLA, ACERO INOXIDABLE, adecuado para contenedores GASTRO-NORM 2/3:

- **Objeto de mobiliario** capaz de **mejorar el producto expuesto y el entorno** en el que se instala;
- **Estructura** en **chapa de acero inoxidable** , con acabado cepillado brot;
- **vidrio en los 4 lados** para exhibir productos de pastelería horneados, croissants, muffins, muffins, etc .;
- El **espacio útil** en altura **para las estanterías es de 15 cm** .
- **puertas abatibles de plexiglás en el costado del operador** ;
- **3 estantes de acero inoxidable** ;
- **Calentamiento obtenido** con una **resistencia radiante de alta eficiencia** alojada en un recipiente especial, controlado por un **termostato ajustable de + 30 ° a + 90 ° C** y una lámpara indicadora;
- Un cajón de agua en acero inoxidable permite **la humidificación de los productos** .
- el bastidor base se suministra con una bandeja extraíble, adecuada para alojar **tazones Gastro-Norm 2/3** ;
- Los montantes con sección cuadrada redondeada y, junto con el marco superior, confieren a la estructura una **solidez excepcional** ;
- **Los lados y el frente** son de **vidrio templado de 4 mm** de espesor;
- la **superficie superior** es de **vidrio templado de 5 mm** de espesor, fijada a la estructura con 4 tornillos robustos de cabeza ancha;
- las bisagras aplicadas con un tornillo de presión permiten **la apertura casi total de la puerta** (170 °);
- interruptor de luz de encendido / apagado, cable de enchufe con enchufe;
- Patas regulables para una nivelación perfecta.

ACCESORIOS / OPCIONAL:

- A petición puertas de otoño en los 2 frentes (uso de autoservicio).
- Bajo pedido estantes de vidrio intermedios.

Marcado CE
Hecho en Italia

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,5
peso neto (Kg)	13
ancho (mm)	370
profundidad (mm)	370
altura (mm)	540