



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-------------|---|------------------------|
| FO-G-AB4010 | ABATIDOR-CONGELADOR para 10 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1 o mm.600x400, GAS ECOLÓGICO R290, marca FORCAR, CICLO rendimiento +90°+3°C - Kg. 40, CICLO NEGATIVO +90°-18°C - Kg. .28, descongelación automática, V.230/1+N, Kw.0,9, Peso 150 Kg, dim.mm.800x825x1645h | Entrega de 8 a 15 días |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS para 10 BANDEJAS GASTRO-NORM 1/1 (530x325 mm) o 600X400 mm, marca FORCAR:

- estructura monobloc en **acero inoxidable AISI 304 18/10** , acabado exterior satinado en 'scotch brite';
- celda interna con esquinas redondeadas para una mejor limpieza;
- **guías aptas para alojar bandejas Gastro-Norm de 10 1/1 (530x325 mm) o bandejas de 600x400 mm ;**
- **rendimiento :**
 - **CICLO POSITIVO + 90° + 3° C / Kg . 40,**
 - **CICLO NEGATIVO + 90° -18° C / Kg . 28;**
- **puerta reversible** con junta magnética extraíble;
- **espesor de aislamiento 70 mm** con espuma de alta densidad 42 Kg / m3;
- **sonda para medir la temperatura interna del producto incluida** (solo para abatidores positivos);
- micro puerta para bloque ventilador evaporador;
- **control electrónico ;**
- **ECOLÓGICO R 290 ENERGÍA Ahorro de gas refrigerante;**
- **vaciado manual del agua de descongelación ;**
- **descongelación automática ;**
- **4 ciclos de funcionamiento ;**
- pies ajustables.

marca CE
Hecho en ASIA

FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |

| | |
|------------------------|----|
| frecuencia (Hz) | 50 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------|-----|
| potencia (KW) | 0,9 |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| peso neto (Kg) | 150 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| ancho (mm) | 800 |
|-------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| profundidad (mm) | 825 |
|-------------------------|-----|

| | |
|--------------------|------|
| altura (mm) | 1645 |
|--------------------|------|